

ใช้งานง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย

- เหมาะสำหรับงานปูพื้นเทอร์โมพลาสติกและอีโพลีเอท
- มีหน้าจอบอกความเร็ว, อุณหภูมิและอัตราการถ
- มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
- มีตัวเบรคการหยุดได้ทันทีโดยไม่ทำให้พื้นผิววัสดุบิ่นไหม้



optical wall switch with backlash

สามารถทำความเร็วได้มากกว่า เมื่อใช้ความเร็วสูง
รวมทั้งมีตัวเบรค ที่สามารถหยุดได้แบบทันทีทั้งที่
โดยไม่ทำให้วัสดุบิ่นเสียหาย

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	โวลต์	120, 230
กำลังไฟฟ้า	วัตต์	2300, 2900
ความถี่	เฮิร์ตซ์	0, 60
อุณหภูมิ	เซลเซียส	20-620
ความเร็ว	m/min.	0.5-12
อัตราการไหลของลม (20°)	l/min.	500
อัตราการไหลของลม	%	50-100 stepless
ระดับเสียงรบกวน	เดซิเบล	50
ขนาด	มม.	410 x 260 x 200 (ไม่รวมสายพานสายเชื่อม)
น้ำหนัก	กก.	11.5 (ไม่รวมสายพานสายเชื่อม)