

ถูกสรีระ เที่ยงตรง ปลอดภัย

- มีประสิทธิภาพเหมาะกับงานทุกรูปแบบ / ราคาประหยัด
- สามารถอ่านค่าอุณหภูมิจริงจากหน้าจอดิจิตอล
- ไม่มีการกระตุกเมื่อปรับอุณหภูมิเนื่องจากมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมภายใน
- ใช้งานง่ายเหมาะสมกับสรีระศาสตร์
- ดูแลรักษาง่าย
- คุณภาพสูง
- สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย



เครื่องเชื่อมแบบค้ำจับที่สามารถเชื่อมพลาสติกได้หลากหลายชนิด ทั้งเทอร์โทพลาสติก งานหลังคา งานปูพื้น งานฝ้าใบ และพลาสติกอื่นๆอีกมากมาย

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	โวลต์	120, 230
กำลังไฟฟ้า	วัตต์	1600
ความเร็ว	เฮิร์ต	50/60
อุณหภูมิ	เซลเซียส	20-600
อัตราการไหลของลม	ลิตร/นาที	ประมาณ 250
ความดันคงที่	บาร์	ประมาณ 3000
ระดับเบี่ยงรบกวน	เดซิเบล	64
ขนาด	มม.	Ø 100x340, ค้ำจับ 56
น้ำหนัก	กก.	1,3 รวมสาย