

ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ความเร็วสูง

- เครื่องมีขนาดเล็กและเบาแต่มีสมรรถนะสูง
- สมบูรณ์แบบสำหรับพลาสติกขนาดบาง และการเชื่อมแบบลอยตัว
- มีระบบการขับเคลื่อนที่มีกำลังสูง และไม่ต้องดูแลรักษา
- หัวตอกอัดเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว
- การปรับเปลี่ยนค่าต่างๆไม่มีสะดุดหรือกระตุก
- ปุ่มและการใช้งานถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
- สามารถเชื่อมพลาสติกได้หลากหลาย อาทิเช่น PE-LD , PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO



เครื่องมือเชื่อมหัวตอกอัดขนาดเล็กและเบาที่สุดในโลก
หัวตอกอัดทำด้วยเซรามิก สามารถใช้งานได้หลากหลาย
โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวตอกอัด

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	โวลต์	120, 230
กำลังไฟฟ้า	วัตต์	800
ความถี่	เฮิรตซ์	50/60
อุณหภูมิ	เซลเซียส	สูงสุด 500
แรงกดในการเชื่อม	นิวตัน	สูงสุด 1100
แรงขับเคลื่อน	ม./นาที	0.8 - 3.5
ขนาด	มม.	210 x 210 x 210
น้ำหนัก	กก.	5.6
GE		