

ทนทาน ประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด

- อัตราส่วนประสิทธิภาพต่อราคามีค่าสูงสุด
- ความสามารถในการเชื่อมสูง รวดเร็ว มีคุณภาพ
- อุปกรณ์ผ่านการทดสอบภาคสนาม บริการ เป็นกันเอง
- เซอร์โวมอเตอร์ไม่ต้องบำรุงรักษา
- ปรับความดัน ความเร็ว และอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
- มั่นคง น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด
- เชื่อมวัสดุได้หลายประเภทตั้งแต่ PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO



การทำงานเรียบง่าย เชื่อมได้ ใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการทดสอบภาคสนาม แล้ว **Comon**
ได้รับการออกแบบสำหรับ บความต้องการของไซต์งานส่วนใหญ่

ข้อมูลด้านเทคนิค

แรงดัน	V	230
ความถี่	Hz	50/160
กินไฟ	kW	2,1
อุณหภูมิ	°C	20-460
ความเร็ว	เมตร / นาที	0,8-5,0
แรงดันในการเชื่อม	นิวตัน	สูงสุด 1400
ขนาด (ยาว X กว้าง X สูง)	มม.	460x300x330
ขนาดตะเข็บ (หรือขนาดอื่นตามต้องการ)	มม.	15-15-15
น้ำหนัก	กก.	14
เครื่องหมาย		CE