

## ขนาดเล็ก สมรรถนะสูง ปรับเปลี่ยนได้

- ปรับอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
- ท่อต่อมีการป้องกันความร้อน
- สำหรับสวมหรือขันเข้ากับหัวฉีด
- จ่ายลมด้วยตัวเป่าลมชนิด **HD 140** หรือ **SorOn**
- ใช้ลมภายนอกโดยต่อกับตัวเป่าลม **SorOn**



เครื่องมือเชื่อมขนาดเล็ก ที่ใช้แหล่งลมจากภายนอกเพื่อให้ได้สมรรถนะสูง และมีท่อความร้อนสำหรับสวมหรือขันเข้ากับหัวฉีด

### ข้อมูลด้านเทคนิค MarON

แรงดัน	V	230/120
ความถี่	Hz	50/60
กินไฟ	kW	1,55/1,6
อุณหภูมิ	°C	20-650
อัตราการไหลของ ลม ต่ำสุด	ลิตร / นาที	40
ขนาด (ความยาว x ø)		300x62,
	มม.	ด้ามจับ ø 49
น้ำหนัก	กก.	1,2 รวมสายไฟและ สายลม
เครื่องหมาย		CE

### ข้อมูลด้านเทคนิค MarON ต่อกับ SorON

แรงดัน	V	230/120
ความถี่	Hz	50/60
กินไฟ	kW	1,6
อุณหภูมิ	°C	20-650
อัตราการไหลของ ลม	ลิตร/ นาที	สูงสุด 300
ความดันคงที่	Pa	ca. 3000
น้ำหนัก	กก.	2,5
เครื่องหมาย		CE