

ขนาดกะทัดรัด

จับถนัดมือ

นวัตกรรมใหม่

- สำหรับเชื่อมผ้าเคลือบพลาสติก แผ่นฟอยล์ และแผ่นมุงหลังคา
- แสดงความเร็ว อุณหภูมิ และอัตราการไหลของลมเป็นตัวเลข
- ระบบเริ่มการเชื่อมเป็นแบบอัตโนมัติ
- อัตราเร็วในการเชื่อมสูง
- การเชื่อมไร้รอยย่น
- ออกแบบใหม่และใช้เทคโนโลยีใหม่



ทำงานด้วยระบบควบคุม รอยเชื่อมอัตโนมัติ **ATC**  
**(Automatic-Track-Control)** ทำให้อยู่ที่ขอบของตะเข็บตลอดเวลา  
 ตะเข็บรอยเชื่อมกว้าง **20, 30 หรือ 40 มม.**

**ข้อมูลด้านเทคนิค**

|                          |                           |                              |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| แรงดัน                   | V                         | 230                          |
| ความถี่                  | Hz                        | 50/60                        |
| กินไฟ                    | W                         | 2300/2900                    |
| อุณหภูมิ                 | °C (°F)                   | 20-650 (68-1202)             |
| ความเร็ว                 | เมตร / นาที<br>(ฟุต/นาที) | 0,5-12<br>(1,6-39)           |
| อัตราการไหลของลมสูงสุด   | (20 °C) ลิตร/นาที         | 500                          |
| อัตราการไหลของลม         | %                         | ปรับได้ 50-100               |
| ระดับความดัง             | dB                        | 50                           |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | มม.                       | 410x260x200                  |
| น้ำหนัก                  | กก. (ปอนด์)               | 11,5 (25,3)<br>รวมสาย 5 เมตร |
| การป้องกันระดับ          | I                         | ⊖                            |

มีแบบที่ใช้ไฟ 120 โวลต์  
(หากต้องการ )